

THERMOPOR® ISO – B PLUS 0,13

ZULASSUNG Z-17.1 - 808

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Thermopor® ISO – B Plus 0,13

Außenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG

Liefern und Herstellen mit

Thermopor ISO – B Plus 0,13 (W/m·K)

nach Zulassung Z-17.1 - 808

Druckfestigkeitsklasse: 8

Rohdichteklasse: 0,75 kg/dm³

Zul. Druckspannung: 0,7 MN/m²

f_k-Wert: 1,8 MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Telefon 08281/9996-0

Telefax 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-

1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u.

Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel

(gedeckt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer

500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wanddicke: 24,0 cm 30,0 cm 36,5 cm 42,5 cm 49,0 cm