


THERMOPOR® PLAN TV 8+ – 0,08

PLANHOCHLOCHZIEGEL MIT INTEGRIERTER WÄRMEDÄMMUNG FÜR AUSSENWÄNDE

ZULASSUNG: abZ/aBG Z-17.21-1227



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

THERMOPOR® PLAN TV 8+ – 0,08

Einschaliger, plangeschliffener Außenwandziegel mit hydrophobierter Steinwolle gefüllt - nicht brennbar - für UG/EG/OG

Wärmeleitfähigkeit λ_b :	0,08 W/(m·K)
Rohdichteklasse:	0,70
Druckfestigkeitsklasse:	8 / 10
Charakteristische Druckfestigkeit f_k :	4,4 / 5,1 N/mm ²
Feuerwiderstandsklasse:	REI M 90 (F 90-A ab Wandstärke 36,5 cm)

Zulassung: Z-17.21-1227

Zulässig in Erdbebenzonen 0 | 1 | 2 | 3

Wandstärke / Abmessungen in cm (L x B x H)

36,5	(24,7 x 36,5 x 24,9)
42,5	(24,7 x 42,5 x 24,9)
49,0	(24,7 x 49,0 x 24,9)

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Grundlage für die Ausführung des Mauerwerkes:

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- und Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckelt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.



⇒ Genaue Informationen entnehmen Sie bitte der Broschüre:
„VERARBEITUNGSHINWEISE PLANZIEGEL - MAUERWERK“ auf unserer Homepage.