


THERMOPOR® BLOCK ISO – B PLUS 0,12

HOCHDÄMMENDES MAUERWERK MIT LEICHTMAUERMÖRTEL
FÜR AUSSENWÄNDE

ZULASSUNG: ABG Z-17.1-808



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

THERMOPOR® BLOCK ISO – B PLUS 0,12

Einschaliger, plangeschliffener Außenwandziegel - nicht brennbar-
für UG/EG/OG

Wärmeleitfähigkeit λ_b :	0,12 W/mK
Rohdichteklasse:	0,70
Druckfestigkeitsklasse:	8
Charakteristische Druckfestigkeit f_k :	1,8 MN/m ²
Feuerwiderstandsklasse:	REI M 30 (F 30-A ab Wandstärke d = 36,5 cm)
Zulassung:	Z-17.1-808

Zulässig in Erdbebenzone 0 | 1 | 2 | 3

Länge:	24,7 cm
Wanddicke:	49,0 cm
Höhe:	23,8 cm

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Grundlage für die Ausführung des Mauerwerkes:

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel (gedeckelt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.