


THERMOPOR® PLAN TV AERO® - 0,08

PLANHOCHLOCHZIEGEL MIT INTEGRIERTER WÄRMEDÄMMUNG
FÜR AUSSENWÄNDE

ZULASSUNG: ABZ/ABG Z-17.21-1220



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

THERMOPOR® PLAN TV AERO® - 0,08

Einschaliger, plangeschliffener Außenwandziegel mit
hydrophobierter Steinwolle gefüllt - nicht brennbar- für UG/EG/OG

Wärmeleitfähigkeit λ_b :	0,08 W/mK
Rohdichteklasse:	0,75
Druckfestigkeitsklasse:	8 / 10
Charakteristische Druckfestigkeit f_k :	2,6 / 3,0 MN/m ²
Feuerwiderstandsklasse:	REI M 90 (F 90-A)
Zulassung:	Z-17.21-1220

Zulässig in Erdbebenzone 0 | 1 | 2 | 3

Länge:	24,7 cm	
Wanddicke:	36,5 cm	42,5 cm
Höhe:	24,9 cm	

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Grundlage für die Ausführung des Mauerwerkes:

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

⇒ Genaue Informationen entnehmen Sie bitte der Broschüre
VERARBEITUNGSHINWEISE PLANZIEGEL - MAUERWERK auf unsere Homepage.

